

SFP MSA トランシーバ

概説

- SFP MSA 準拠
- 56.5 x 13.7 x 8.6mm(標準)のコンパクトなサイズ
- SFF-8472準拠の診断モニタ機能を内蔵
- SDH STM-16 / SONET OC-48, ギガビットイーサネットの各光インターフェースに対応
- DWDM は2.7Gbps までのアプリケーションに対応
- RoHS指令準拠



主要諸元

Part Number	FIM32160Wxx	FIM32152Wxx
Application	DWDM	CWDM
Data Rate	0.622 to 2.7 Gbps	0.622 to 2.488 Gbps
Wavelength	1528 to 1565 nm	1471 to 1611 nm
Wavelength Accuracy (EOL)	± 100 pm	-7 to 7 nm
Distance	120 km	80 km
Optical Output Power	0 to 4 dBm	-1 to 4 dBm
Extinction Ratio	> 8.2 dB	
Eye Mask for Optical Output	Compliant with Telcordia GR-253 CORE and ITU-T G.957	
Receiver Sensitivity	-9 to -28 dBm	-9 to -29 dBm
Chromatic Dispersion	2400 ps/nm	1600 ps/nm
Power Supply Voltage	Single 3.3 V ± 5 %	
Power Consumption	1.3 W (Max)	1.1W (Max)
Dimensions (L x W x H)	56.5 x 13.7 x 8.6 mm / 2.22 x 0.54 x 0.34 inches	
Operating Case Temperature	-5 to 70 °C	-5 to 85 °C

製品ホームページ <http://jp.fujitsu.com/telecom/optcomp/>

- 製品についてのお問い合わせ、ご用命は下記宛お申しつけ下さい。

富士通株式会社

光モジュール事業本部 営業部

〒211-8588 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1
 TEL: 044-754-3757(直通) FAX: 044-754-3598
 E-mail: sales@ml.css.fujitsu.com