

X2 MSA 10Gbps トランシーバ

概説

- X2 MSA 準拠
- Data rate: 10.313Gbps (10GbE rate)
- Size: 77.8 x 36.0 x 13.5mm
- 70-pin compact connector
- OIF-SFI4-02.0準拠 XAUI
- MDIO
- APS電源対応
- RoHS指令準拠



主要諸元

Part Number	FIM81560Wxx	FIM81550
Application	10GBASE-DWDM	10GBASE-ZR
Data Rate	10.313 Gbps	
Wavelength	1528.77 to 1561.42 nm (100GHz spacing)	1530 to 1565 nm
Distance	80 km	
Optical Output Power	-1 to 3 dBm	0 to 4 dBm
Extinction Ratio	9 dB	
Receiver Sensitivity	-24 to -7 dBm	
Power Supply	+3.3 V, APS (+1.2 V)	
Power Consumption	4.0 W (Max)	
Dimensions (L x W x H)	77.8 x 36 x 13.5 mm / 3.06 x 1.42 x 0.53 inches	
Operating Case Temperature	0 to 70 °C	

製品ホームページ <http://jp.fujitsu.com/telecom/optcompol/>

● 製品についてのお問い合わせ、ご用命は下記宛お申しつけ下さい。

富士通株式会社

光モジュール事業本部 営業部

〒211-8588 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1
 TEL: 044-754-3757(直通) FAX: 044-754-3598
 E-mail: sales@ml.css.fujitsu.com