

# XENPAK MSA 10Gbps トランシーバ

## 概説

- XENPAK MSAに準拠
- データレート 10.313Gbps (10GbE rate)
- サイズ (121 x 36 x 17.4 mm)
- 70-pin コンパクト コネクタ
- XAUI インタフェース( 3.125Gbps x 4 )
- MDIO
- APS電源対応
- RoHS指令準拠



## 主要諸元

Part Number	FIM82010Wxx	FIM82020
Application	10GBASE-DWDM	10GBASE-ZR
Data Rate	10.313 Gbps	
Wavelength	1528.77 to 1561.42 nm (100GHz spacing)	1530 to 1565 nm
Distance	80 km	
Optical Output Power	-1 to 3 dBm	0 to 4 dBm
Extinction Ratio	9 dB	
Receiver Sensitivity	-24 to -7 dBm	
Power Supply	3.3 V, APS (1.2 V)	
Power Consumption	8.5 W (Max)	
Dimensions (L x W x H)	121 x 36 x 17.4 mm / 4.76 x 1.42 x 0.69 inches	
Operating Case Temperature	0 to 70 °C	

製品ホームページ <http://jp.fujitsu.com/telecom/optcompol/>

● 製品についてのお問い合わせ、ご用命は下記宛お申しつけ下さい。

## 富士通株式会社

光モジュール事業本部 営業部

〒211-8588 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1  
 TEL: 044-754-3757(直通) FAX: 044-754-3598  
 E-mail: sales@ml.css.fujitsu.com